

# UJV300DTF-75



IMPRESORA UV DTF ROLLO A ROLLO

.75cm

## Precisión con Productividad en la impresora de Transferencia UV - DTF

La impresora UJV300DTF-75 es la primera impresora de Mimaki dedicada a tecnología UV-DTF (directa-a-película) diseñada para producir fácilmente colores vibrantes, transferencias durables incluyendo superficies curvas o disparejas usando un sistema de película dedicado.

Con un manejo estable de los soportes, tintas UV de última generación y un funcionamiento fácil de usar, abre nuevas posibilidades para una buena producción personalizada

- Personalización sin límites de objetos de diferente tamaño y forma
- Compacta y eficiente
- Línea de laminación automática
- No requiere pelado para alta producción
- Alimentación de material en un toque
- Rodillos de presión dedicados especialmente para la película
- Tintas de UV curado de última generación

Para mejores resultados usar tintas originales Mimaki.

|                              |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cabezal                      | 2 - On-demand piezo                                                                                                                       |                                                                                                             |                       |
| Max, resolución de impresión | 1,200 dpi max                                                                                                                             |                                                                                                             |                       |
| Tinta                        | Tipo/Color                                                                                                                                | 4C+4SP (CMYK+WWCICI)<br>UV curable tinta flexible ELS-170 CMYK<br>UV curable tinta dura ELH-100 White/Clear |                       |
|                              | Empaque                                                                                                                                   | 1L botella                                                                                                  |                       |
| Circulación de tinta         | Canal de tinta blancal                                                                                                                    |                                                                                                             |                       |
| Max.ancho de impresión       | 25 pulgadas (640mm)                                                                                                                       |                                                                                                             |                       |
| Material                     | Max. ancho                                                                                                                                | 25.6 pulgadas (650mm)                                                                                       |                       |
|                              | Diametro                                                                                                                                  | 9.84 pulgadas (250mm) o menos                                                                               |                       |
|                              | Peso                                                                                                                                      | 99lbs (45kg) o menos                                                                                        |                       |
| Velocidad de impresión       | Borrador                                                                                                                                  | 300 x 600 8Pass                                                                                             | 34.4 ft2/h (3.2 m²/h) |
|                              | Alta Velocidad                                                                                                                            | 300 x 900 12Pass                                                                                            | 26.9 ft2/h (2.5 m²/h) |
|                              | Produccción                                                                                                                               | 600 x 600 16Pass                                                                                            | 22.6 ft2/h (2.1 m²/h) |
|                              | Calidad                                                                                                                                   | 600 x 1200 32Pass                                                                                           | 10.76 ft2/h (1 m²/h)  |
|                              | Alta Calidad                                                                                                                              | 1200 x 1200 32Pass                                                                                          | 6.5 ft2/h (0.6 m²/h)  |
| Interface                    | Ethernet 1000 BASE-T / USB2.0 Hi-speed                                                                                                    |                                                                                                             |                       |
| Energía                      | AC100~120/200~240V±10% 50/60Hz±1Hz ×1                                                                                                     |                                                                                                             |                       |
| Consumo de energía           | 100V – 1,440W or less, 200V – 1,920W o menos                                                                                              |                                                                                                             |                       |
| Safety standard              | VCCI class A, FCC class A, IEC62368-1 ETL,<br>CE Marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, RoHS),<br>CB report, ENERGY STAR, RCM, KC |                                                                                                             |                       |
| Dimensiones (W x D x H)      | 82" x 37" x 58" (2,090mm × 930mm × 1,475mm)                                                                                               |                                                                                                             |                       |
| Peso                         | 367lbs (180kg)                                                                                                                            |                                                                                                             |                       |

IMPRESORA UV-DTF ROLLO A ROLLO

.75cm

Favor visite : [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
4851 Thurmon Tanner Parkway, Ste. 100 Flowery Branch GA 30542

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador front-end | RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2025, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/11/25